

Cette moto idéale pour la compétition est dotée d'un moteur nerveux de 125 cm3 à montée en régime rapide offrant puissance et maniabilité. Elle dispose aussi d'un châssis en aluminium extrêmement réactif retravaillé pour des performances améliorées.



Couleurs Disponibles





Puissance maximale (Kw / tr/min)

Carburant

Type moteur Monocylindre incliné vers l'avant, 2 temps, boîte à clapets

Cylindrée (cm3)

Refroidissement

Liquide

Alésage x Course (mm)

54,0*54,5

Taux de compression

8,6 - 10,7 : 1

Couple maximal (N.m / tr/min)

Démarrage

Démarreur Kick

Lubrification

125

Liquide

24,0*54,5

24,0*54,5

Alésage x Course (mm)

54,0*54,5

Alésage x Course (mm)

54,0*54,5

Alésage x Course (mm)

54,0*54,5

Alésage x Course (mm)

64,0*54,5

Alésage x Course (mm)

65,0*54,5

Alésage x Course (mm)

66,0*54,5

Alésage x Course (mm)

67,0*54,5

Alésage x Course (mm)

77,0*54,5

Alésage x Course (mm)

Lubrification
Allumage
Alimentation

cation Carburateur Mikuni

Cadre
Suspension avant
Suspension arrière
Suspension arrière
Suspension arrière
Semi double berceau aluminium
Fourche télescopique inversée
Bras oscillant (biellettes de suspension)

CDI

Frein avant Simple disque Ø 250 mm

Frein arrière Simple disque Ø 245 mm
Jantes Rayons

Pneu avant 80/100-21 51M
Pneu arrière 100/90-19 57M

Dim. hors-tout - L x l x h (mm) 2137*825*1295

Empattement (mm) 1445
Hauteur de selle (mm) 975
Garde au sol mini (mm) 363

Transmission 6 vitesses en prise constante

Poids à vide (kg) 86
Capacité réservoir carburant (L) 8







Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vétements protecteurs.

Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.



